

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS  
 ■ [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)

Fiche technique :  
**SCIE CIRCULAIRE - CHEVALET  
 PDF "600T"**

**CODE : JPRABAUD**



Scie circulaire

600mm



## DESCRIPTION

Version pour tracteurs, idéale pour les particuliers ou pour un usage semi-professionnel. Adaptable sur des tracteurs à partir de 10CV, les scies circulaires sur chevalet XYLOSCIE T peuvent être transportées au plus près de votre chantier. Idéale, par exemple, si vous souhaitez débiter du bois afin de faciliter son évacuation dans des zones éloignées ou pour une production individuelle de bois de chauffage. La lame dotée de dents au carbure confère une capacité de coupe élevée et permet de débiter toutes les essences de bois, rondes, équarries ou fendues, de 200 à 260 mm de diamètre, avec une longueur réglable. Ce banc de scie circulaire permet la réalisation de petits ouvrages agricoles, paysagers, ou de retailer les bûches en sortie de fendeuse garantissant fiabilité, performance et sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 3 modèles de scies circulaires à chevalet adaptables sur tracteur à partir de 10CV
- Lame en acier au carbure à denture alternée et à avoyage droite/gauche nécessitant peu de puissance et une coupe franche : Ø lame 600 mm
- Chevalet porte-bûches pivotant avec décrochement pour limiter le coincement du bois sur la lame
- Longueur de coupe contrôlée par une butée réglable
- Protection complète de la lame par carter
- Embrayage électromagnétique = arrêt de la lame en moins de 10 secondes
- Tapis d'évacuation 4 ou 5 m à barrettes métalliques (en option sur XYLOSCIE 700T PRO).



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE				DIMENSIONS	PDF	
JPRABAUD 600T	200mm	300mm	600mm	1.06X0.88X1.20	500TR/MIN	145