


- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique : Epareuse
M300 - 300S
M380 - 380S



Epareuse
CV 40 - 50



DESCRIPTION

Débroussailleuse série «GARDEN» pour couper l'herbe, la végétation en tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 40 à 50CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
- Sécurité hydraulique sur le deuxième bras avec vanne réglable de retour automatique réglable
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm80 "GREEN 800" avec décrottoir
- 32 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 8 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø120mm avec 2 roulements internes
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp15 au moteur
- Kit double pompe Hp25 au moteur
- Échangeur de chaleur (M300S - M380S)
- Encombrement minimal en position de transport : cm160

Fiche technique :

Epareuse M300 - 300S M380 - 380S



Epareuse
CV 40 - 50


80cm

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

	cm	Hp	Kg	g/min	n°	*	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M300	80	15	480	2800	32	190	95	40	>1300	130	540
M300S	80	25	510	2800	32	190	95	0	>1300	130	540
M380	80	15	490	2800	32	190	95	0	>1400	130	540
M380S	80	25	520	2800	32	190	95	0	>1400	130	540

DIMENSIONS

	M300	M300S	M380	M380S
	cm	cm	cm	cm
A	325	325	375	375
B	445	445	480	480
C	354	354	410	410
D	309	309	320	320
E	242	242	280	280
F	81	81	85	85
H	160	160	245	245



PHOTOS

