

- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique :
**FENDEUSE HYDRAULIQUE SERIE
HORIZONTALE DE 80 T - F 80**

CODE : JPRABAUD**Fendeuse de bûches****1M38****DESCRIPTION**

Modèle le plus puissant de 80 tonnes pour un fendage en 16, 24 ou 28 éclats par sa méthode de fendage par grille, ce qui la rend unique. Elle peut accueillir des billons d'un diamètre allant jusqu'à 80 cm à l'intérieur de son canal de fendage. Un poussoir exerce une force de 80 tonnes pour pousser les bûches vers la grille. Cette grille de fendage est interchangeable, offrant trois modèles pour diviser les bûches en 16, 24 ou 28 éclats. De plus, la hauteur de la grille est ajustable hydrauliquement, ce qui permet de l'adapter au diamètre du bois en la plaçant au centre de la grume.

Vous avez également la possibilité d'utiliser une grue forestière XYLOGRUE en option pour faciliter le chargement de la machine. Cette grue dépose la grume sur un canal en V, ce qui permet de la positionner au centre et évite qu'elle ne se bloque en travers.

Le poussoir de grande envergure couvre toute la surface de la bûche, garantissant ainsi un fendage de meilleure qualité. Pour accroître la productivité, le vérin est équipé d'une double vitesse de fendage automatique. Montée sur un essieu de déplacement, cette fendeuse horizontale offre une grande mobilité sur le chantier. Elle est dotée de nombreuses options et configurations, telles qu'un tapis d'évacuation, une table de réception et l'homologation routière.

Destinée aux forestiers, bûcherons et aux membres de CUMA, cette fendeuse à bois professionnelle permet de réduire le diamètre des grumes en vue d'une production intensive de bois de chauffage.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- PUISSANCE DE FENDAGE 80 TONNES AVEC DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE DU VÉRIN AUTO2SPEED. POUSSOIR MONTÉ SUR GLISSIÈRE EN NYLATRON.
- GRILLE DE FENDAGE INTERCHANGEABLE FACILEMENT ET RÉGLABLE EN HAUTEUR HYDRAULIQUEMENT PAR 2 VÉRINS AFIN DE CENTRER LA GRILLE DANS LE BOIS.
- 3 GRILLES ÉVASÉES SONT AU CHOIX : 16 / 24 OU 28 ÉCLATS.
- LONGUEUR MAXI DES BOIS 1,38 M : POSSIBILITÉ D'ACCUMULER 2 MORCEAUX DE 50 CM OU DE FENDRE DU BOIS DE 1M.
- DIAMÈTRE DES BILLONS : JUSQU'À 80 CM.
- COMMANDES ÉLECTRO-HYDRAULIQUES PAR RADIOCOMMANDE OU DEPUIS UNE BOITE À BOUTONS SITUÉE SUR LE RÉCEPTEUR DE LA FENDEUSE.
- NOMBREUSES OPTIONS : TAPIS DE SORTIE LONGUEUR 4 M ET LARGEUR 1 M AVEC NETTOYEUR DE BÛCHE, GRUE DE CHARGEMENT, HOMOLOGATION ROUTIÈRE...

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique :
FENDEUSE HYDRAULIQUE SERIE
HORIZONTALE DE 80 T - F 80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE						DIMENSIONS	
JPRABAUD F80	1M38	80 T	16, 24 ou 28 éclats	piston 180mm tige 125mm	PDF 540RPM POMPE DOUBLE 160L/MIN 310 BARS	7.08 x 2.54 x 3.85M	4 000 à 8 000

