

FICHE TECHNIQUE

HINOMOTO HM 250

MOTEUR

Puissance du moteur (ch) : 25
Marque et modèle du moteur : XY377-C
Nombre de cylindres / cylindrée (cm³) : 3/1132
Type de carburant : Diesel
Refroidissement : Liquide

TRANSMISSION

Embrayage : Monodisque, à sec
Type de boîte de vitesses : Mécanique
Nombre de vitesses (marche avant/arrière) : 9/3
Blocage : Mécanique
Vitesse de déplacement (km/h) : Jusqu'à 15

ARBRE DE TRAVAIL

Régime de prise de force (tr/min) : 540 1000
Diamètre de l'arbre de travail / nombre de cannelures (mm/unités) : 35/6
Sortie de la prise de force au centre du tracteur : Oui
Vitesse de la prise de force au centre du tracteur (tr/min) : 1000
Nombre de cannelures de la prise de force au centre du tracteur (unités) : 10

RELEVAGE HYDRAULIQUE ARRIÈRE

Débit de la pompe à huile (l/min) : 25
Attelage trois points : CAT I
Sorties hydrauliques (paires) : 1
Direction : Hydrostatique
Fonction de demi-tour rapide : Oui

SYSTÈME DE FREINAGE

Freins de service : Mécaniques
Frein de stationnement : Oui

ESSIEU AVANT

Type d'essieu avant : 4 roues motrices

DIMENSIONS DES PNEUS

Pneus avant : 5 - 12
Pneus arrière : 13,6 - 16

ATTELAGE

Type d'attelage : Attelage de remorque arrière

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm) : 2345 - 2500
Largeur (mm) : 960
Hauteur (mm) : 2090
Voie avant (distance entre les roues) (mm) : 750 - 1200
Voie arrière (distance entre les roues) (mm) : 760 - 1200
Empattement (mm) : 1270
Garde au sol (mm) : 281
Poids (kg) : 695

CAPACITÉ

Capacité du réservoir (litres) : 15

