

- Matériel Espaces verts : Tracteurs & Accessoires
- IMPORT/EXPORT

N'oubliez pas de visiter notre site www.jpfrance.fr

FICHE TECHNIQUE

HINOMOTO HM 350

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE HM350

- Moteur : LD KM385BT
- Type de moteur : 3 cylindres, diesel à refroidissement liquide et injection directe
- Classe d'émission : Euro V / Stage V
- Cylindrée : 1532 cm³
- Puissance : 18,4 kW / 25 ch
- Couple maximal : 92 Nm
- Réservoir de carburant : 23 l
- Cadre de protection ROPS



TRANSMISSION, CHÂSSIS ET COMMANDE

- Transmission : 4 roues motrices, traction avant désengageable
- Boîte de vitesses : manuelle, 9 vitesses avant + 3 vitesses arrière
- Mécanisme de direction : direction assistée hydraulique
- Freins : disques à bain d'huile
- Rayon de braquage minimal avec frein : 2,1 m
- Vitesse maximale : 17,4 km/h

HYDRAULIQUE ET PRISE DE FORCE

- Attelage trois points : Catégorie 1
- Capacité de levage aux points de levage : 750 kg
- Capacité de la pompe hydraulique : 28,8 l/min pour la suspension + 16 l/min pour la direction
- Prise de force arrière : 540 / 1000 tr/min.
- Puissance de la prise de force : 15,0 kW

DIMENSIONS / POIDS

- Longueur : 2917 mm
- Largeur : 1020 mm
- Hauteur : 2200 mm
- Empattement : 1573 mm
- Garde au sol : 325 mm
- Poids : 825 kg selon le certificat de conformité / 920 kg
- Pneus : 5.00-12 à l'avant, 8.3-20 à l'arrière

