

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS  
 ■ [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)

Fiche technique :  
**Bétonnière JPBAL200**

**CODE : JPBAL200**



- Bétonnière
- 20CV
- 180L





**DESCRIPTION**

La BAL 200 est une bétonnière agricole pour microtracteur disposant de 2 pales de malaxage et d'une cuve de 180L (1 sac de ciment -25 kg). L'attelage peut être déporté pour micro-tracteur. Conforme à la directive machine européenne et livrée avec protecteurs sur couronne, volant et pédale.

**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- Entraînement par cardan avec mâchoire à six cannelures 1 3/8 à chaque extrémité
- 2 ou 3 pâles de malaxage pour un mélange optimum
- 8 positions de cuve à capacité utile de 150L
- Rapport d'entraînement tracteur/cuve par pignons fonte , chaîne et tendeur
- Fond de cuve renforcé d'une épaisseur de 2 mm monté sur roulement conique étanche avec graisseurs
- Couronne fonte avec protection acier
- Commande de basculement par volant ergonomique démultiplié (Ø 620 mm)
- Pitons d'attelage boulonnés CAT 2
- Châssis monopoutre renforcé avec pieds

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MODÈLE				
JPBAL200	20	180	2	130

1- Cuve montée avec roulements coniques étanches et graisseurs

2- Châssis mono poutre robuste, avec pieds pour une bonne stabilité

3- Déverrouillage par pédale avec commande «au pied». Commande de basculement par un volant de grand diamètre Ø 620 mm avec démultiplication permettant une manipulation facile.

4- Protecteurs montés sur volant, cardan, entraînement «pignon/chaîne», couronne fonte d'entraînement et de basculement de la cuve.

5- Rapport d'entraînement tracteur/ cuve par un ensemble pignons/ chaîne avec tendeur

