

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Bétonnière JPBAL430


CODE : JPBAL430



Bétonnière

25CV

430L






DESCRIPTION

Bétonnière agricole pour microtracteur disposant de 3 pales de malaxage et d'une cuve de 430L à basculement latéral par volant et pédale.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Entraînement par cardan avec mâchoire à six cannelures 1 3/8 à chaque extrémité.
- 3 pâles de malaxage pour un mélange optimum
- 8 positions de cuve
- Rapport d'entraînement tracteur/cuve par pignons fonte , chaîne et tendeur
- Fond de cuve renforcé d'une épaisseur de 3mm monté sur roulement conique étanche avec graisseurs
- Couronne fonte avec protection acier
- Commande de basculement par volant ergonomique démultiplié (Ø 620 mm)
- Pitons d'attelage boulonnés CAT 2
- Châssis mono poutre renforcé avec pieds

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE				
JPBAL430	25	430	3	200

1- Cuve montée avec roulements coniques étanches et graisseurs

2- Châssis mono poutre robuste, avec pieds pour une bonne stabilité réhaussé pour vider plus facilement dans la brouette.

3- Déverrouillage par pédale avec commande «au pied». Commande de basculement par un volant de grand diamètre Ø 620 mm avec démultiplication permettant une manipulation facile.

4- Protecteurs montés sur volant, cardan, entraînement «pignon/chaîne», couronne fonte d'entraînement et de basculement de la cuve.

5- Rapport d'entraînement tracteur/ cuve par un ensemble pignons/ chaîne avec tendeur.

