

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

COCHET

CODE : JPCOCHET



Pelle retro

14 - 150CV

1m80 à 2m50



DESCRIPTION

Déportable et adaptable, ces pelles se montent en trois points sur le relevage arrière des tracteurs. L'option de "l'attelage semi rigide" bloquera verticalement la pelle rétro pour protéger le tracteur et garder la pleine puissance de la pelle rétro.

La centrale hydraulique, entraînée par la prise de force du tracteur, est en liaison avec un réservoir de grande capacité évitant la surchauffe de l'huile et permet d'obtenir une puissance importante tout au long du travail. Le siège et les commandes sont ergonomiques. Les 2 mono-leviers commandent les différentes fonctions comme sur une mini-pelle. Les 2 béquilles sont commandées individuellement afin de rétablir l'équilibre en terrain instable. Un robinet permet de libérer le blocage du déport latéral.

La force d'arrachement de ces pelles varie suivant le modèle de 1 à 3 tonnes. Cette forte puissance est garantie par l'utilisation croisée de composants hydrauliques de qualités et de renforts judicieusement placés.

Le godet de défoncement d'origine, est large de 30 cm sur les modèles GP130, GP180 et SP180 et 40cm sur les autres modèles et possède des dents interchangeables.

Toutes les articulations sont montées cimentées. Tous les axes sont arrêtés.

Les distributeurs, de haut de gamme, sont équipés de 4 valves antichocs assurant la protection des vérins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Adaptation semi rigide en option (très fortement conseillé pour bloquer verticalement la pelle pendant le travail. Protège également les bras de relevage).
- Blocage hydraulique du déport: facilite le déport de la pelle, déplacement sans descendre du tracteur, sécurité et confort.
- Centrale hydraulique : réservoir d'huile complètement incorporé au châssis de la pelle-rétro
- Double vérin de rotation avec freinage de fin de course d'origine - Rotation à 180° par deux vérins avec régulation de vitesse
- Pieds de stabilisation indépendants avec valve anti-chute
- Distributeur hydraulique haut de gamme : 4 leviers de commande à cloche et blocage de sûreté et soupapes de sécurité anti chocs, anti cavitation incorporées

Fiche technique :
COCHET



Pelle retro

14 - 150CV

1m80 à 2m50



CODE : JPCOCHET

DIMENSIONS

MODÈLE	GP180	SP180	SP220	SP250	SP260
Profondeur de travail	1m80	1m80	2m175	2m48	2m575
Hauteur de chargement	1m30	1m30	1m61	1m975	2m50
Force d'arrachement	1T5	1T5	2T	2T4	3T
Godet dents interchangeable	0m25	0m30	0m40	0m40	0m40
Centrale hydraulique	✓	✓	✓	✓	✓
Pompe hydraulique	15L/mm	15L/mm	20L/mm	30L/mm	30L/mm
Pression	140 bars	160 bars	160 bars	180 bars	180 bars
Poids	350kg	490kg	550kg	600kg	700kg
Axial / Déportable	axiale	déportable	déportable	déportable	déportable
Blocage du déport	✗	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique

PHOTOS

