

- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr


www.jpfrance.fr

Fiche technique :

Pulvérisateur porté




CODE : JPMM



Pulvérisateur

CV 0.1

100L



DESCRIPTION

Idéal pour les traitements utilisant des pesticides par lance manuelle des jardins, potagers, pépinières, serres...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHASSIS : porté pour tondeuse autoportées (MTD - Castelgarden STIGA etc...) avec système de fixation à la place du bac pour l'herbe, châssis peint bleu.

CUVE : en polyéthylène de 100L avec couvercle en plastique diam. 200mm plus robinet de vidange de 13mm.

FILTRE : à l'intérieur de la cuve en polypropylène à crépine 50 MESH, capacité de filtration 20L/min démontable pour nettoyage.

POMPE : type FLOJET R3501-136 en nylon, à membranes en "santoprene" clapets en "VITON", 7,6L/min - 4,0bar (max) plus réglage de la pression avec refoulement réglable plus manomètre sur panneau.

MOTEUR : électrique à 12V - 7A fonctionnant avec interrupteur et câblage à la batterie de la tondeuse par une prise.

EQUIPEMENT STANDARD : 5m de tuyau mm. 8x14 - 10bar + lance de pulvérisation en laiton 50cm.

DIMENSIONS DE LA MACHINE MONTEE : 65 x 50 x 58 cm.

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE				DIMENSIONS	
100L porté	0.1	7.6	4	65 x 50 x 58	25