

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS  
 ■ [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)

Fiche technique :  
**SEMOIR MARAICHER 3 POINTS**

**CODE : JPEBRA**



## DESCRIPTION

Le MS 21 a été spécialement pensé pour les besoins des maraîchers. Préparation finale du lit de semence par la roue avant ajourée, modification facile et rapide de la distance inter-rangs et de la densité de semis, réglage très précis de la profondeur d'enterrage des graines et de leur recouvrement par les rasettes.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ROUE AVANT AJOURÉE PRÉPARE LE LIT DE SEMENCE DE FAÇON OPTIMALE ET ENTRAÎNE LE BLOC DE DISTRIBUTION
- CHANGEMENT DE DISQUE INSTANTANÉ ET SANS OUTILS
- FLEXIBILITÉ TOTALE DU NOMBRE DE RANGS, DE L'ESPACE ENTRE RANGS
- TRAPPE DE VIDANGE INSTANTANÉE
- FAIBLE PUISSANCE DE TRACTION NÉCESSAIRE : UN MICRO-TRACTEUR SUFFIT
- SEMOIR DE PRÉCISION MULTI-GRAINES À DISTRIBUTION MÉCANIQUE PAR DISQUE DISTRIBUTEUR INCLINÉ
- 1 À 12 ÉLÉMENTS SEMEURS, À ENTRAÎNEMENT INDIVIDUEL, MONTÉS SUR UN CHÂSSIS POUTRE
- ECARTEMENT MINIMAL DES ÉLÉMENTS SEMEURS : 23 CM
- UTILISATION POUR UN NOMBRE DE GRAINES TRÈS VARIÉ, ALLANT DES TRÈS PETITES (CAROTTES, PERSIL...) AUX TRÈS GROSSES (GROS HARICOTS, FÈVES...)
- CAPACITÉ DE SEMIS : ENVIRON 1.000 M<sup>2</sup> À L'HEURE PAR RANG (POUR UN ÉCARTEMENT ENTRE RANGS DE 30 CM) – EX : 1 SEMOIR À 4 RANGS ESPACÉS DE 30 CM SÈME 1 HA EN ENVIRON 3 H
- VITESSE DE MARCHÉ RECOMMANDÉE : 3 À 4,5 KM/H SELON LES GRAINES (SAUF TRÈS GROSSES GRAINES : 1 KM/H, VOIRE MOINS)
- TRÉMIE ALUMINIUM 5 LITRES AVEC SYSTÈME DE VIDANGE INSTANTANÉE
- RÉGLAGE DE DENSITÉ VIA UN JEU DE PIGNONS INTERCHANGEABLES
- RÉGLAGE DE L'ESPACE INTER-RANGS PAR COULISSEMENT DES ÉLÉMENTS SEMEURS
- ENTERRAGE DES GRAINES PAR SOC SEMEUR EN ACIER PROFILÉ
- PROFONDEUR DE SEMIS CONTRÔLÉE PAR COULISSEMENT DU SOC SEMEUR
- RECOUVREMENT DES GRAINES PAR RASSETTES AMOVIBLES ET RÉGLABLES
- RÉ-APPUI DES GRAINES PAR LA ROUE ARRIÈRE APRÈS RECOUVREMENT

## PHOTOS

